

Как заменить ручку в окне



Ремонтируя окна и двери, нам часто приходится сталкиваться с множеством мелких работ, которые можно выполнить самостоятельно, без наличия специальных навыков и инструментов. Замена оконной ручки относится именно к ремонтным работам такого типа. Самая частая причина замены ручек – это банальная поломка пластиковой части ручки ввиду не качественного исполнения изделия. Наиболее частый вид данного типа поломок изображен на фотографии.

Перед заменой оконной ручки убедитесь, что она по конструкционным параметрам аналогична заменяемой. (О типах оконных ручек)

Замена ручки происходит в несколько этапов:

- Двумя пальцами приподнимаем пластиковую накладку над основанием ручки и поворачиваем ее на 90 градусов.
- Фигурной отверткой откручиваем винты крепления ручки.
- Снимаем заменяемую ручку и на ее место монтируем новую.



Совет мастера

Важно! Положение новой ручки должно соответствовать тому положению, в котором находилась старая ручка.

- Закрепляем ручку винтами крепления и закрываем маскирующую накладку ручки
- *Все! Изделие готово к эксплуатации.*

Совет мастера

Не переусердствуйте с завинчиванием винтов крепления ручки. Если вы используете шуруповерт, то окончательный дожим выполните на слабом режиме или в ручную, с помощью отвертки.